



세면기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토		승 인
								
					10/19	/	/	10/21
품 번	RWL2-1H(corner)	수 량	135 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103			
품 명	구석붙임 세면기(1.4ℓ)	검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원	김 재 현			

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준 체크검사 (n=3, c=0)	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	적합
3	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3.0 mm 이하 일 것. (KS 인증서 대체)	제 02-2453호			적합
4	내급랭성	150℃/1h가열 후 20℃차이수중냉각	표면에 금 발생이 없을 것.(KS 인증서 대체)				적합
5	내균열성	1MPa, 1 h가열 후 상온 방치 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.(KS 인증서 대체)				적합
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2 \text{ mm}$	41	42	41	적합
		-	배수구 높이 $45 \pm 3 \text{ mm}$	46	45	45	적합
		-	세면기 좌측 $350 \text{ mm} \pm 18 \text{ mm}$	354	355	355	적합
		-	세면기 우측 $350 \text{ mm} \pm 18 \text{ mm}$	355	356	355	적합
		-	벽면~배수구 중심간 거리 $150 \text{ mm} \pm 8 \text{ mm}$	154	155	154	적합
		-	설치 구 내경 $\varnothing 35 \text{ mm} \begin{smallmatrix} +0 \\ -2 \end{smallmatrix}$	35	35	34	적합
		-					
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	적합
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	적합
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	적합
특기 사항		- 특이사항 없음.			종합 판정		
					