제품검사 성적서

결재	작성	검토	승인
	01/05	/	01/5

작성일	2015년 01 월 05 일				
품 번	RLS700	수 량	45	검사규격	RMS-G-101
품 명	P-싱글세면기	검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검 사 원	김 성 한

NO	검 사 항 목		검 사 조 건	판 정 기 준				검 사 결 과 X1	X2	X3	판정
1	겉 모 양		-	표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것.				양호	양호	양호	합
2		조 작	-	작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것.				양호	양호	양호	합
		토 수	토수중 수압 0.2MPa	물줄기 상태가 양호하고 조립 및 토수부의 누수가 없을 것.				양호	양호	양호	합
			토수중 수압 0.098MPa	온/냉수 혼합꼭지 (L/min)	주 방 용	KS 규격	6.0 이하	해 당 사 항 없 음			
					세 면 용	KS 규격	6.0 이하	3.6	3.6	3.5	합
					샤 워 용	KS 규격	7.5 이하	해 당 사 항 없 음			
				온/냉수 혼합꼭지 (L/min)	주 방 용	친환경 규격	5.5 이하	해 당 사 항 없 음			
					세 면 용	친환경 규격	5.0 이하	3.6	3.6	3.5	합
					샤 워 용	친환경 규격	7.0 이하	해 당 사 항 없 음			
					샤워(헤드)	자사기준	높이 50cm 이상	해 당 사 항 없 음			
		내 압	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 내압부 변형, 파손 및 누수가 없을 것.				양호	양호	양호	합
		물 충 격	토수중 수압 0.147MPa	핸들을 0.5초 이내로 닫았을 때 물충격차가 1.47MPa 이하일 것. (토수중 수압은 포함하지 않음)				0.08	0.08	0.08	합
		내 구	수압 0.2MPa	핸들 또는 레버조작을 20만회 실시 한 후 조작성능 및 내압성능 이상 없을 것.				양호	양호	양호	합
		역류방지	수압 19.6KPa	수압을 30초간 지속시 역류방지시트에서 누수가 없을 것.				양호	양호	양호	합
3	용 출 성 능		공인기관	RMS-G-101 수도꼭지 제품검사 규격에 만족 할 것.				양호	양호	양호	합
4	표 면 처 리		도금두께	Ni : 2.0㎛ 이상				13.2	10.7	21.3	합
				Cr :0.15㎛ 이상				0.23	0.24	0.23	합
5	구조	주요치수	꼭지 부착부	P.F -1/2 산 14 한계 게이지에 적합 할 것.				양호	양호	양호	합
		주요구조	온 냉수 표시	정면에서 보았을 때 왼쪽은 온수, 오른쪽은 냉수				양호	양호	양호	합
			레버 또는 핸들 구조	레버를 올리면 토수, 내리면 지수 될 것.				양호	양호	양호	합
6	표시	핸들또는몸체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지 (한글 또는 영문)				양호	양호	양호	합
		포 장	프린트 인쇄	종류, 호칭지름 및 보조구분, 제품주요부 재료명				양호	양호	양호	합
				제조자명 또는 약호 (한글 또는 영문), 연락처, 원산지				양호	양호	양호	합
				KS (마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명) 표준번호 : KS B 2331				양호	양호	양호	합
				KC (마크, 인증번호, 인증기관명) 인증번호 : KCW-2015-0185				양호	양호	양호	합
7	포말 이물질		매쉬망 이물질	토수 후 포말 분해 시 매쉬망에 이물질 없을 것.				양호	양호	양호	합
8	포 장 상 태		내포장 및 외포장	내 포장에는 부품누락이 없고 외포장상태가 양호 할 것.				양호	양호	양호	합

특 기 사 항		종합판정	합격 품질보증팀