





| 세면기 제품 검사 성적서 | | | | 결 재 | 담 당 | 검 토 | | 승 인 |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|-----|
| 2012 년 02 월 08 일 | | | | |  |  |  | |
| | | | | | 02/08 | 2/8 | 2/8 | 1 |
| 품 번 | RWL-A005 | | 수 량 | 50 EA | 검사 규격 | RMS-G-101 -103 | | |
| 품 명 | 평면 불임 원형 세면기 | | 검사 방법 | 체크 검사 n = 3 c = 0 | 검 사 원 | 이 기 훈 | | |
| No | 검사 항목 | 검사 조건 | 판 정 기 준 | 검사 결과 | | | 판정 | |
| | | | | x1 | x2 | x3 | | |
| 1 | 겉 모 양 | 겉보기면 | 중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 | |
| 2 | 잉크침투도 | 적색 잉크에 1h 침적 | 표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것. | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 합 | |
| 3 | 내 급랭성 | 150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각 | 표면에 균열 발생이 없을 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 | |
| 4 | 주요치수 | - | 배수구 내경 Ø41±2mm | 42 | 42 | 41 | 합 | |
| | | - | 배수구 외경 Ø60mm 이상 | 66 | 67 | 65 | 합 | |
| | | - | 세면기 외측 425mm ± 20mm 이상 | 427 | 428 | 426 | 합 | |
| | | - | 수도꼭지 설치 구 내경 Ø25mm 이상 | 32 | 33 | 33 | 합 | |
| | | - | 수도꼭지 설치 구 센터 거리65mm 이상 | 73 | 73 | 74 | 합 | |
| | | 현품설치 | 수도꼭지 설치시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | 표 시 | 제품 또는 포장 | 종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월 | 양호 | 양호 | 양호 | 합 | |
| | | | | | | | | |
| 6 | 포 장 | - | 충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 | |
| 특기 사항 | | | | 종합 판정 | |  | | |