

도기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토	승 인
2014년 06월 10일							
					6/10	1	1
품 번	RWU-005		수 량	60 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103	
품 명	트랩 탈착식 스톨 소변기		검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원	최 훈	
No	검 사 항 목	검 사 조 건	판 정 기 준	검 사 결 과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	양호	양호	양호	합
3	내급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	배출기능	목재구(Ø18mm)	목재구가 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합
5	세척기능	잉크세척	잉크흔적이 없을 것. (사용수량 2ℓ기준)	양호	양호	양호	합
6	주요치수	높이	870±25mm	873	872	870	합
		세척구 거리	75±4mm	75	75	76	합
		시공거리	185±9mm	185	187	185	합
		폭	390±16mm	392	395	393	합
7	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KSMARK.	양호	양호	양호	합
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합
8	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항					종합 판정		