




제 품 검 사 성 적 서 (RLE800시리즈)					결 재	작 성	검 토	승 인
Ver:20130520		2014년 11 월 12 일						
품 번	RLE800	수 량	대		검사규격	11 / 12	/	11 / 12
품 명	자동수전/터치형(RLE800)	검사방법	체크검사	n = 3 / 1 c = 0	검 사 원	김 봉 주		

No	검사항목	검사조건	판정기준	검사결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉 모 양		표면이 매끈하고 기타 해로운 결함이 없을 것	양호	양호	양호	합
2	기능 및 조작성능		작동부의 기능 및 조작 상태가 원활 확실 할 것	양호	양호	양호	합
3	터치성능		1회 터치 시 토수, 2회 터치 시 지수 될 것	양호	양호	양호	합
4	안전장치		자동 정지시간 : 60 ± 10초	59	60	60	합
5	동작기능		터치 후 토수될 때까지 시간 : 0.5초 이내	양호	양호	양호	합
			리터치 후 지수되는 시간 : 2초 이내 지수 될 것	양호	양호	양호	합
6	토수성능	수압:1kgf/cm ² (0.098MPa)	4.0l±0.5l/1분(3.5l~4.5l)	4.0	3.9	4.0	합
7	내압성능	공압:4kgf/cm ² (0.39MPa)	내압부의 변형, 파손 및 누수가 없을 것	양호	양호	양호	합
8	건전지 홀더 접전상태	1.5Vx2개 (건전지식)	건전지 전압을 합한 값이 3V가 될 것	3.20	3.20	3.20	합
9	절연저항	DC500V 절연 저항계 (전기식)	솔레노이드의 절연저항이 100MΩ 이상 일 것	하 당 사 항 없 음			
10	절연내력 (내전압)	AC500V (전기식)	솔레노이드 연결 커넥터 단자와 몸통간을 1분간 인가 시 이상 없을 것	하 당 사 항 없 음			
11	표시사항		제 조자명 또는 약호, 종류, 제조일자, 원산지 전화번호가 상표에 표시 될 것	양호	양호	양호	합
12	포장상태		부품 누락이 없고 포장 상태 양호 할 것	양호	양호	양호	합
특 기 사 항				총 합 판 정	