

세면기 제품 검사 성적서

2014 년 7 월 24 일

결
재

담 당

검 토

승 인



7/24

1

7/24

품 번

RWL-015

수 량

75 EA

검사 규격

RMS-G-101
-103

품 명

화장대용 사각세면기

검사 방법

체크 검사 $n = 3$
 $c = 0$

검 사 원

전 종 찬

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.30	1.32	1.31	합
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2 \text{mm}$	41	42	42	합
		-	배수구 외경 $\varnothing 60 \text{mm}$ 이상	64	65	63	합
		-	세면기 외측 550mm 이상	553	552	553	합
		-	세면기 높이 100mm 이상	101	103	102	합
		-	수도꼭지 설치 구 내경 $\varnothing 25 \text{mm}$ 이상	31	30	30	합
		-	수도꼭지 설치 구 벽면 센타 거리 65mm 이상	69	67	67	합
		-					
		현품설치	수도꼭지 설치시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호	양호	합
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항					종합 판 정 		