

도기 제품 검사 성적서

2015년 4월 14일

결
재

담 당

검 토

승 인



4/14

/

/

4/14

품 번

RWL-423

수 량

50 EA

검사 규격

RMS-G-101
-103

품 명

톱카운터용 세면기

검사 방법

체크 검사 $n = 3$
 $c = 0$

검 사 원

김봉주

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	양호	양호	양호	합
3	내급랭성	150℃/1h가열후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	주요치수	배수구 내경	Ø41±2mm	41.5	41.2	42.1	합
		배수구 외경	Ø60mm 이상	61.2	60.9	61.5	합
		수도꼭지 설치구 내경	Ø25mm 이상	25.7	25.1	25.6	합
		수도꼭지 설치구 벽면 센타 거리	Ø50mm 이상	51.2	50.8	51.1	합
5	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크.	양호	양호	양호	합
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합
6	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항				종합 판정			