

<div>세면기 제품 검사 성적서</div> <div>2016 년 3 월 28 일</div>				결재	담당	검토		승인
					3/28	/	/	3/28
품번	RWLA7710		수량	50 EA		검사규격	RMS-G-101-103	
품명	독립형 카운터 세면기		검사방법	체크 검사 n = 3 c = 0		검사원	김봉주	
No	검사항목	검사조건	판정기준	검사결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉모양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.31	1.29	1.32	합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2 \text{mm}$	42	42	43	합	
		-	배수구 외경 $\varnothing 60 \text{mm}$ 이상	62	63	62	합	
		-	세면기 외측 490mm 이상	494	496	493	합	
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
5	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합	
6	포장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항				종합판정				