

양변기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토	승 인
2016 년 2 월 16 일							
					2/16	/	/
품 번	RWC1610B	수 량	100 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103		
품 명	서양식 벽걸이 선박용 사이편 변기	검사 방법	체크 검사 n = 3 c = 0	검 사 원	김 봉 주		
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉 모 양	세 척 면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.37	1.32	1.31	합
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	배출기능	목재구(Ø44mm)	목재 구를 도기 배수로 입구에 투입 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합
5	수봉기능	누 수 시 험	트랩에 물을 채워 10h 방치 후 수위 변동 없을 것.	양호	양호	양호	합
		누 기 시 험	트랩에 물을 채워 물기둥25mm의 공기압을 가 했을 때 누기에 의한 압력 저하가 없을 것.	양호	양호	양호	합
6	세척기능	화장지(Ø60mm)	화장지 구 7개가 도기 밖으로 완전히 배출될 것. (사용수량 6ℓ기준)	양호	양호	양호	합
		잉크세척	잉크흔적이 없을 것. (사용수량 6ℓ기준)	양호	양호	양호	합
		볼배출시험	볼100개중 75개 이상 오수관 통과 수. (사용수량 6ℓ기준)	양호	양호	양호	합
		입자배출시험	입자 2,500개 중 변기 내 잔류 개수 125개 이하. (사용수량 6ℓ기준)	양호	양호	양호	합
7	주요치수	시트거리	시트 거리 440 ± 10mm	443	442	442	합
8	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합
9	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항				종합 판정			