

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--------------------------|-------|-------------------|---|------|
| <div style="text-align: center;"> <h1>도기 제품 검사 성적서</h1> <p>2016년 2월 17일</p> </div> | | | | 결 재 | 담당 | 검 토 | | 승 인 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 2/17 | / | / | 2/17 |
| 품 번 | RWU651 | | 수 량 | 50 EA | 검사 규격 | RMS-G-101 -103 | | |
| 품 명 | 스톨 소변기(유아용) | | 검사 방법 | 체크 검사 $n = 3$ $c = 0$ | 검 사 원 | 김봉주 | | |

| No | 검사 항목 | 검사 조건 | 판 정 기 준 | 검사 결과 | | | 판정 |
|-------|-------|------------------------|---------------------------------|-------|---|-----|----|
| | | | | x1 | x2 | x3 | |
| 1 | 겉모양 | 세척면 겉보기면 | 큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 2 | 잉크침투도 | 적색 잉크에 1h 침적 | 표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 3 | 내급랭성 | 150℃/1h가열 후 상온 수중냉각 | 표면에 균열 발생이 없을 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 4 | 배출기능 | 목재구(Ø18mm) | 목재구가 배수트랩 내를 통과 할 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 5 | 세척기능 | 잉크세척 | 잉크흔적이 없을 것. (사용수량 2ℓ기준) | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 6 | 사용수량 | 공급수압 98kPa | 사용수량 2ℓ 이하일 것. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 합 |
| 7 | 주요치수 | 높이 | 660±25mm | 662 | 663 | 662 | 합 |
| | | 세척구 거리 | 75±4mm | 75 | 75 | 76 | 합 |
| | | 시공거리 | 180±9mm | 181 | 181 | 180 | 합 |
| | | 폭 | 290±16mm | 292 | 294 | 293 | 합 |
| 8 | 표시 | 제품 또는 포장 | 종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| | | KS 표시 | KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| 9 | 외관 | 포장상태 | 충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것. | 양호 | 양호 | 양호 | 합 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 특기 사항 | | | | | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-weight: bold;">종합 판정</div> <div style="margin-left: 10px;"> </div> </div> | | |