




제품검사성적서 (RUE430시리즈)					결 재	작 성	검 토	승 인
								
						4/1	/	4/1
Ver:20130218		2016년 4월 1일			검사규격		RMS-G-105	
품 번	RUE430		수 량	15 대		검 사 원	유 정 훈	
품 명	매립감지식소변기 (RUE430시리즈)		검사방법	체크검사	<div>n = 3</div> <div>c = 0</div>			

No	검사항목	검사조건	판정기준			검사결과			판정
						x1	x2	x3	
1	겉 모 양		조립상태가 양호하고 비늘, 흙, 이물질 등 기타 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	감지거리 조절시험	황색골판지 (300X300mm)	세트감지거리 : 700 ± 50 mm			700	700	705	합
3	내압성능	수압 (4kgf/cm ²)	슬레노이드 밸브 토수 및 지수 양호 할 것			양호	양호	양호	합
		공압 (5kgf/cm ²)	슬레노이드 밸브 및 내압부 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
4	기능 및 조작성능		작동부의 기능 및 조작 상태가 원활·확실 할 것			양호	양호	양호	합
5	세척성능	수압 (4kgf/cm ²)	감지 표시 LED가 ON 된 후에 예비 세척 작동되고 감지 표시 LED가 OFF 된 후에 본 세척 작동 될 것			양호	양호	양호	합
			하우징	연결	예비세척 기능이 작동됨.	양호	양호	양호	합
				분리	예비세척 기능이 생략됨.	양호	양호	양호	합
6	누수성능	수압 (2kgf/cm ²)	급수부 연결호스 및 각 부에 누수 없을 것			양호	양호	양호	합
7	전압변동	(전기식)	정격전압의 ±15% 전압을 최대 및 최소 인가했을 때 작동 동작상태가 정상 일 것			양호	양호	양호	합
8	절연저항	DC500V (전기식)	전원선 단자와 기체 외곽 금속부 100MΩ 이상일 것			∞	∞	∞	합
9	내전압	(전기식)	AC 500V 1분간 견딜 것			견딤	견딤	견딤	합
10	토수량	수압 (1kgf/cm ²)	1회 토출량 : 2ℓ 이하 일 것			양호	양호	양호	합
11	표시사항		제조사명 또는 약호, 제품번호, 제품명, 제조년월, 전화번호가 상표에 표시 될 것			양호	양호	양호	합
12	포장상태		부품 누락이 없어야 하며 포장 상태가 양호 할 것			양호	양호	양호	합
특 기 사 항						총 합 판 정	합 격		