

제 품 검 사 성 적 서					결 재	작 성	검 토	승 인
Ver:20100113		2017년 1월 16일						
품 번	RUE131	수 량	2300 대		검사규격	1/16	/	1/16
품 명	노출감지식소변기(건전지식)	검사방법	체크검사	n = 3 c = 0	검 사 원	유 정 훈		

No	검사항목	검 사 조 건	판정기준			검사결과			판정
						x1	x2	x3	
1	겉 모 양		조립상태가 양호하고 비늘, 흠, 이물질 등 기타 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	감지거리 조절시험	황색골판지 (300X300mm)	세트감지거리 : 600 ± 50 mm			600	610	615	합
3	내압성능	수압 (4kgf/cm ²)	솔레노이드 밸브 토수 및 지수 양호 할 것			양호	양호	양호	합
		공압 (5kgf/cm ²)	솔레노이드 밸브 및 내압부 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
4	기능 및 조작성능		작동부의 기능 및 조작 상태가 원활·확실 할 것			양호	양호	양호	합
5	세척성능	수압 (4kgf/cm ²)	감지 후 LED 1회 점멸할 것.			양호	양호	양호	합
			세척 타이머	예비 세척	3초	양호	양호	양호	합
				본 세척	7초	양호	양호	양호	합
6	누수성능	수압 (2kgf/cm ²)	급수부 연결호스 및 각 부에 누수 없을 것			양호	양호	양호	합
7	전압변동	(전기식)	정격전압의 ±15% 전압을 최대 및 최소 인가했을 때 작동 동작상태가 정상 일 것			해당사항 없음			
8	절연저항	DC500V (전기식)	전원선 단자와 기체 외곽 금속부 100MΩ 이상일 것			해당사항 없음			
9	내전압	(전기식)	AC 500V 1분간 견딜 것			해당사항 없음			
10	토수량	수압 (2kgf/cm ²)	수세조절 나사를 완전히 개방하고 전자변의 동작시간을 최대 (상/상)로 세트 한 상태에서 1회 토출량 : 2ℓ 이하 일 것			양호	양호	양호	합
11	표시사항		제조사명 또는 약호, 제품번호, 제품명, 제조년월, 전화번호가 상표에 표시 될 것			양호	양호	양호	합
12	포장상태		부품 누락이 없어야 하며 포장 상태가 양호 할 것			양호	양호	양호	합
특 기 사 항						종합 판 정	합 격		