

<div>세면기 제품 검사 성적서</div> <div>2016 년 02 월 01 일</div>				결 재	담 당	검 토		승 인
					02/01	/	/	02/01
품 번	RWL 171		수 량	50 EA		검사 규격	RMS-G-101 -103	
품 명	독립형 카운터 세면기		검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $C = 0$		검 사 원	김 봉 주	
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.30	1.32	1.31	합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2\text{mm}$	42	42	41	합	
		-	배수구 외경 $\varnothing 60\text{mm}$ 이상	66	67	65	합	
		-	세면기 외측 $635\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 이상	636	635	635	합	
		-	세면기 높이 $150\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 이상	151	151	150	합	
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합	
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항				종합 판 정				