

도기 제품 검사 성적서

2016년 11월 22일

결
재



11/22

/

/

11/22

품 번	RWU1002-B	수 량	20 EA	검사 규격	RMS-G-101-103
품 명	센서내장형 벽걸이 소변기	검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원	전종찬

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	제 02-2453호			합
3	내급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	제 02-2453호			합
4	배출기능	목재구(Ø18mm)	목재구가 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합
5	세척기능	잉크세척	잉크흔적이 없을 것.	양호	양호	양호	합
6	사용수량 (RUF100)	공급수압 98kPa	사용수량 2ℓ 이하일 것.	1.0	0.9	0.9	합
7	주요치수	높이	885±25mm	891	894	882	합
		폭	410±16mm	4.08	4.03	405	합
8	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크.	양호	양호	양호	합
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합
9	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합

특기 사항

종합
판
정

