

세면기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토		승 인
2022 년 12 월 14 일								
					12/14	/	/	12/14
품 번	RWL203B		수 량	30 EA	검사 규격		RMS-G-101 -103	
품 명	평면 붙임 세면기		검사 방법	체크 검사 n = 3 c = 0	검 사 원		박수범	
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.32	1.31	1.27	합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2\text{mm}$	42	41	42	합	
		-	배수구 외경 $\varnothing 60\text{mm}$ 이상	63	62	65	합	
		-	세면기 외측 600mm 이상	604	603	605	합	
		-	수도꼭지 설치 구 내경 $\varnothing 25\text{mm}$ 이상	27	29	27	합	
		-	수도꼭지 설치 구 벽면 센타 거리 65mm 이상	67	66	67	합	
		-	수도꼭지 설치 구 센타 거리 100+5mm 이상	103	102	102	합	
		-						
		현품설치	수도꼭지 설치 시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합	
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항				종합 판정				