

양변기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토		승 인
2022 년 11 월 24 일								
					// / 25	/	/	// / 25
품 번	RWC3500		수 량	192 EA	검사 규격		RMS-G-101 -103	
품 명	비데 일체형 도기		검사 방법	체크 검사 $n = 2$ $c = 0$	검 사 원		문 병 운	
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검 사 결 과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉 모 양	세 척 면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호		적합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	0.3	0.4		적합	
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호		적합	
4	누수	-	각 부위에 누수 및 수면저하 없을 것.	양호	양호		적합	
4	배출기능	Ø44mm 목재 구	목재 구를 도기 배수로 입구에 투입 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호		적합	
5	세척성능	화 장 지 (Ø60±10mm)	화장지 구 7개가 도기 밖으로 완전히 배출될 것. (사용 수량 6ℓ기준)	양호	양호		적합	
		볼	볼 100개중 75개 이상 오수관 통과될 것	96	97		적합	
		그레놀	입자 2,500개중 변기내 잔류 25개 이하일 것.	8	9		적합	
6	주요치수	길이	656 ± 3mm	657	656		적합	
		폭	395 ± 3mm	394	395		적합	
		높이	385 ± 3mm	385	385		적합	
		수봉 높이	50mm ± 3mm	52	53		적합	
		플랜지 현품설치	플랜지 설치 시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호		적합	
		조립성	비데 장착에 이상 없을 것.	양호	양호		적합	
7	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호		적합	
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호		적합	
8	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호		적합	
특기 사항				종합 판정				